



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów



ENERGO SYSTEM
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie narożników otworów w elewacji				
TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt techniczny termomodernizacji				
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek mieszkalny, ul. Ałojzego Koziełka 51 w Knurowie				
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ałojzego Koziełka 51, Knurów				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 09.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch Joanna Korbel	776/01		SKALA: --
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda			
PROJEKTOWAŁ				NR RYS.: 7
SPRAWDZIŁ				